

# Ajax Hub Hybrid (2G), černá

**Kód produktu:** 0200220101

**Záruka:** 24 měsíců

**Země původu:** Ukraine

Hybridní ústředna zabezpečovacího systému s podporou foto verifikace poplachu, 50 uživatelů, 100 komponentů, 2. stupeň zabezpečení.



## ■ POPIS

Ústředna Ajax Hub Hybrid (2G) je ovládacím panelem bezpečnostního systému Ajax podporující detektory pohybu MotionCam s funkcí foto verifikace poplachu. Jedná se o první ovládací panel Ajax podporující zařízení Jeweller i Fibra. Kombinací drátových a bezdrátových technologií lze dosáhnout komplexní ochrany. Ústředna shromažďuje informace o činnosti připojených komponentů v šifrované formě, analyzuje data a v případě poplachu upozorní uživatele systému a bezpečnostní agenturu. Panel je připojen k internetu pomocí Ethernetového připojení. Jako záložní komunikační kanál slouží dvojice SIM karet.

### Klíčové vlastnosti Ajax Hub Hybrid (2G)

- Podpora až 50 uživatelů
- Možné připojit až 100 komponentů
- Maximální počet skupin (zón): 9
- Podpora IP kamer: 25 kamer (RTSP protokol)
- PCO: napojení na pult centralizované ochrany
- Dosah signálu u drátové technologie

Fibra až 3000 m v otevřeném prostoru

(Jeweller - 2000 m, Wings - 1700 m)

- Signalizace poplachu a dalších událostí prostřednictvím push notifikací, SMS zpráv nebo telefonního hovoru
- Vysoká úroveň zabezpečení dle normy ČSN EN 50131
- OS Malevich zajišťuje ochranu proti počítačovým virům
- Dostupné také v bílé variantě

Český manuál naleznete [zde](#)

## ■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní parametry	Hodnota
Hmotnost	0 kg
Rozměry	196 x 238 x 100 mm
Napájecí napětí	230V AC
Teplota provozní	-10 - +40 °C
Komunikační kanály	2G, Ethernet
Komunikační frekvence zařízení	868 MHz
Komunikační formáty na PCO	SIA
Dosah ve volném prostoru	2000 m
Podporované SIM	2x Micro SIM (2G)
Záložní baterie	12 V DC (4 Ah/ 7 Ah)
Podpora IP kamer	Ano
Max. počet kamer	25
Max. počet uživatelů	50
Max. počet připojených komponentů	100
Max. počet podsystémů	9
Max. počet ovládaných scénářů	32
Max. počet místností	50
Sabotážní kontakt	Ano
Stupeň zabezpečení	2
Třída prostředí	2
Mobilní aplikace	iOS 9.1 a vyšší

Doplňkové vlastnosti	Hodnota
Podpora rozšiřovače signálu ReX	Ano
Podpora detektorů MotionCam	Ano

## ■ SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Kód produktu	Výrobce	Označení	Popis
0200270201	Ajax	StreetSiren Fibra,	Drátová vnější siréna, výkon 85–113 dB, drátové připojení na 2 000 metrů
0200270101	Ajax	HomeSiren Fibra,	Drátová vnitřní siréna, výkon 81–105 dB, indikace stavu LED diodou, IP5
0704022070	AKU	AKU 7-12	akumulátor 12V / 7 Ah
0200220102	Ajax	Hub Hybrid (2G),	Hybridní ústředna zabezpečovacího systému s podporou foto verifikace p
0601020010	FI kabely	FI-HT04 (200m)	stíněný čtyřžilový twistovaný kabel
0200240121	Ajax	CombiProtect Fibr	Drátový kombinovaný detektor, PIR + rozbití skla, PET imunita, dosah PIR
0200240101	Ajax	MotionProtect Fibr	Drátový PIR detektor pohybu MotionProtect Fibra s PET imunitou.
0200250101	Ajax	DoorProtect Fibra	Drátový magnetický detektor otevření, pracovní rozsah 10–20 mm, velký
0200260101	Ajax	KeyPad Fibra, čer	Drátová dotyková klávesnice, 15 tlačítek, signalizace stavu zab. systému,
0200250201	Ajax	GlassProtect Fibr:	Drátový detektor rozbití skla, detekce na 9 metrů, dvoufázové ověření, na

## ■ KONTAKT NA PRODEJCE

### Ladislav Koblíha

Adresa: Dukelské nám. 37/11, 693 01 Hustopeče, CZ  
tel.: +420 728 826 168  
e-mail: info@media-com.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.