

Ajax Hub Hybrid (4G), černá

Kód produktu: 0200220111

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Ukraine

Hybridní ústředna zabezpečovacího systému Ajax, podpora foto verifikace, podpora 50 uživatelů, 100 komponentů, 2. stupeň zabezpečení.



■ POPIS

Ústředna Ajax Hub Hybrid (4G) je ovládacím panelem bezpečnostního systému Ajax podporující detektory pohybu MotionCam s funkcí foto verifikace poplachu. Jedná se o první ovládací panel Ajax podporující zařízení Jeweller i Fibra. Kombinací drátových a bezdrátových technologií lze dosáhnout komplexní ochrany. Ústředna shromažďuje informace o činnosti připojených komponentů v šifrované formě, analyzuje data a v případě poplachu upozorní uživatele systému a bezpečnostní agenturu. Panel je připojen k internetu pomocí Ethernetového připojení. Jako záložní komunikační kanál slouží dvojice SIM karet.

Klíčové vlastnosti Ajax Hub Hybrid (4G)

- Podpora až 50 uživatelů
- Možné připojit až 100 komponentů
- Maximální počet skupin (zón): 9
- Podpora IP kamer: 25 kamer (RTSP protokol)
- PCO: napojení na pult centralizované ochrany
- Dosah signálu u drátové technologie Fibra až 3000 m
v otevřeném prostoru (Jeweller - 2000 m, Wings - 1700 m)
- Signalizace poplachu a dalších událostí prostřednictvím push notifikací, SMS zpráv nebo telefonního hovoru
- Vysoká úroveň zabezpečení dle normy ČSN EN 50131
- OS Malevich zajišťuje ochranu proti počítačovým virům
- Dostupné také v bílé variantě

Český manuál naleznete [zde](#)

Zařízení Ajax můžete pohodlně ovládat prostřednictvím aplikace Ajax Security System dostupné pro Android a iOS

■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní parametry	Hodnota
Hmotnost	0 kg
Rozměry	196 x 238 x 100 mm
Napájecí napětí	230V AC
Teplota provozní	-10 - +40 °C
Komunikační kanály	2G, 3G, 4G, Ethernet
Komunikační frekvence zařízení	868 MHz
Komunikační formáty na PCO	SIA
Dosah ve volném prostoru	2000 m
Podporované SIM	2x Micro SIM (4G)
Záložní baterie	12 V DC (4 Ah/ 7 Ah)
Podpora IP kamer	Ano
Max. počet kamer	25
Max. počet uživatelů	50
Max. počet připojených komponentů	100
Max. počet podsystémů	9
Max. počet ovládaných scénářů	32
Max. počet místností	50
Sabotážní kontakt	Ano
Stupeň zabezpečení	2
Třída prostředí	2
Mobilní aplikace	iOS 9.1 a vyšší

Doplňkové vlastnosti	Hodnota
Podpora rozšiřovače signálu ReX	Ano
Podpora detektorů MotionCam	Ano

■ SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Kód produktu	Výrobce	Označení	Popis
0200270211	Ajax	StreetSiren Doubl	Drátová vnější siréna s upravitelným čelním panelem, výkon 85–113 dB,
0200270101	Ajax	HomeSiren Fibra,	Drátová vnitřní siréna, výkon 81–105 dB, indikace stavu LED diodou, IP5
0704022070	AKU	AKU 7-12	akumulátor 12V / 7 Ah
0200220112	Ajax	Hub Hybrid (4G),	Hybridní ústředna zabezpečovacího systému Ajax, podpora foto verifikac
0601020010	FI kabely	FI-HT04 (200m)	stíněný čtyřžilový twistovaný kabel
0200240121	Ajax	CombiProtect Fibr	Drátový kombinovaný detektor, PIR + rozbití skla, PET imunita, dosah PII
0200240111	Ajax	MotionProtect Plu	Drátový detektor pohybu, PIR + MW s PET imunitou, dosah 12 metrů, na
0200250111	Ajax	DoorProtect Plus	Vnitřní magnetický drátový detektor otevření vybavený senzorem otřesu a
0200260101	Ajax	KeyPad Fibra, čer	Drátová dotyková klávesnice, 15 tlačítek, signalizace stavu zab. systému,
0200250201	Ajax	GlassProtect Fibr:	Drátový detektor rozbití skla, detekce na 9 metrů, dvoufázové ověření, na

■ KONTAKT NA PRODEJCE

Ladislav Koblíha

Adresa: Dukelské nám. 37/11, 693 01 Hustopeče, CZ
tel.: +420 728 826 168
e-mail: info@media-com.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.