

Ajax

GlassProtect Fibra, černá

Kód produktu: 0200250201

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Ukraine

Drátový detektor rozbití skla, detekce na 9 metrů, dvoufázové ověření, nadčasový design.



■ POPIS

GlassProtect Fibra je miniaturní drátový detektor tříštění skla s detekční vzdáleností 9 metrů. Dvoufázové ověření situace výrazně eliminuje výskyt falešných poplachů – první ověření je rána proti sklu, druhé pak samotné tříštění skla. Zařízení je připojeno drátově k ovládacímu panelu pomocí zabezpečeného protokolu Fibra. Dosah kabelového připojení je až 2000 metrů při použití krouceného páru U/UTP cat.5.

Klíčové vlastnosti GlassProtect Fibra:

- Detekční vzdálenost 9 metrů
- Dvoufázové ověření (detekce)
- Držák SmartBracket pro rychlou a snadnou montáž
- Ochrana proti neoprávněné manipulaci
- Přidání zařízení do systému načtením QR kódu
- Nadčasový design
- Dostupné také v bílé variantě

Anglický manuál naleznete zde: [GlassProtect Fibra](#)

Zařízení Ajax můžete pohodlně ovládat prostřednictvím aplikace Ajax Security System dostupné pro Android a iOS

■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní parametry	Hodnota
Hmotnost	0 kg
Rozměry	21 x 90 x 18,5 mm
Napájecí napětí	24V DC
Montáž	vnitřní prostředí
Upevnění	držák SmartBracket
Barva	černá
Teplota provozní	-10 - +40 °C
Dosah	2000 m
Detekční vzdálenost	9 m
Citlivost detekce	nastavitelná (3 úrovně)
Detekční úhel	180 °
Kompatibilita	Hub Hybrid
Připojení externího detektoru	Ano, NC
Sabotážní kontakt	Ano
Stupeň zabezpečení	2
Stupeň krytí	IP50

■ SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Kód produktu	Výrobce	Označení	Popis
0200250202	Ajax	GlassProtect Fibr:	Drátový detektor rozbití skla, detekce na 9 metrů, dvoufázové ověření, na

■ KONTAKT NA PRODEJCE

Ladislav Koblíha

Adresa: Dukelské nám. 37/11, 693 01 Hustopeče, CZ
tel.: +420 728 826 168
e-mail: info@media-com.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.