

Ajax Relay

Kód produktu: 0200330101

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Ukraine

Bezdrátové nízkoproudé bezpotenciálové relé, ovládání skrz aplikaci, ochrana proti přepětí, určeno pro napětí 7–24V.



■ POPIS

Prostřednictvím relé lze dálkově zapínat a vypínat zařízení napájená zdrojem 7–24 V DC. Relé může pracovat jak v pulzním, tak v bistabilním režimu. Zařízení je vybaveno přepětovou ochranou a funkcí měření spotřeby elektrické energie.

Klíčové vlastnosti Relay:

- Ovládání relé pomocí mobilní aplikace
- Push notifikace o aktuálním stavu relé
- Nastavitelný výstupní kontakt typu NC / NO
- Integrovaná ochrana proti přepětí a přehřátí
- Nízká spotřeba elektrické energie (do 1 W)

Český manuál naleznete zde: [Relay](#)

Zařízení Ajax můžete pohodlně ovládat prostřednictvím aplikace Ajax Security System dostupné pro Android a iOS

■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní parametry	Hodnota
Hmotnost	0 kg
Rozměry	35 x 25 x 18 mm
Napájecí napětí	24V DC
Montáž	vnitřní prostředí
Teplota provozní	0 - 64 °C
Komunikační frekvence zařízení	868 MHz
Dosah ve volném prostoru	1000 m
Napěťová ochrana	6,5 - 36,5 V
Max. proudové zatížení	5 A
Statistické funkce	Ano
Stav kontaktu	NO/ NC
Provozní režim	bistabilní, pulzní
Počet spínacích cyklů	200000
Kompatibilita	Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX

■ SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Kód produktu	Výrobce	Označení	Popis
0200330901		DIN Holder	Držák DIN Holder pro upevnění relé/WallSwitch na DIN lištu, pasivní vent
0200330111		WallSwitch	Bezdrátové silové relé pro měření spotřeby elektrické energie, ovládání s

■ KONTAKT NA PRODEJCE

Protech Alarms

tel. 605 537 553

email: info@protech-alarms.cz

web: eshop.protech-alarms.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.